

Amplificador CATV TS-50-1000



CARACTERÍSTICAS GENERALES

El TS-50/1000 es un amplificador ajustable de alta calidad con operación sobre un rango 54 ~ 1000 MHz. Esta construido sobre una carcasa de aluminio color negro asegurando la confiable disipación de calor y resistencia a la corrosión.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo	TS-50/1000	Condiciones de prueba
Rango de Freq.	54 ~ 1000 MHz	54 ~ 550 MHz
Ganancia	50 dB 48 dB	54 ~ 550 MHz 551 ~ 860 MHz 551 ~ 1000 MHz
Figura de Ruido	6,5 dB 10 dB	54 ~ 550 MHz 551 ~ 860 MHz
Rango de Control de Ganancia	18 dB	54 ~ 550 MHz 54 ~ 860 MHz 54 ~ 1000 MHz
Control de Rango de Tilt	18 dB	54 MHz
Pérdida por retorno de entrada	-13 dB -48 dB	54 ~ 550 MHz 551 ~ 860 MHz 54 ~ 1000 MHz
Pérdida por retorno de salida	-15 dB -10 dB	54 ~ 550 MHz 551 ~ 860 MHz 551 ~ 1000 MHz
Puerto Frontal de Prueba	-20 dB	54 ~ 550 MHz 54 ~ 860 MHz 54 ~ 1000 MHz
Voltaje de Entrada	127VAC / 60 Hz	-----
Temperatura de Operación	-10°C a + 50°C	-----
Impedancia	75 Ohm	Todos los puertos
Conector 75 Ohm	Tipo F hembra	Todos los puertos
Dimensiones	8"Lx1.75"Hx4.5"W	-----
Indicador de encendido	Led Rojo	-----
Peso	1.05 Kg	-----