

# TS9000 tivù

**Decoder Tivù Sat: Ricevitore satellitare per i canali gratuiti del digitale terrestre trasmessi via satellite e tanti altri canali satellitari free to air**



## **Codici prodotto**

**Decoder satellitare TS9000 TIVU\': 58010043**

**TS9000 TIVÙ è il ricevitore satellitare di TELE System che ti permette di vedere tutti i canali gratuiti del Digitale Terrestre trasmessi via satellite e tanti altri canali satellitari free to air.**

**Questo ricevitore è l'ideale per le persone che vivono nelle aree il cui il segnale della TV digitale è assente o troppo debole.**

**Infatti nella confezione è inclusa la tessera Tivùsat che ti permette di accedere all'offerta TIVÙ via satellite.**

**Tivù è la nuova televisione digitale gratuita ancora più emozionante e divertente che porta a casa tua tanti nuovi canali: intrattenimento, cultura, news, cartoon e altro ancora per farti scegliere in ogni momento quello che ti piace. Tivù è una televisione più bella e più ricca, di tutti e per tutti. [Clicca qui per saperne di più](#)**

**Inoltre il decoder TS9000 TIVÙ ha due lettori di Smart Card che ti permettono di inserire un ulteriore Card per eventuali servizi ad accesso condizionato.**

## **LA CONFEZIONE CONTIENE**

**Il decoder satellitare TS9000 TIVU'**

**La tessera per accedere ai canali offerti dal pacchetto Tivù**

**Il telecomando**

## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

**Ricevitore digitale satellitare DVB-S interattivo a definizione standard (SD)**

**2500 canali TV e Radio memorizzabili**

**Video SD MPEG-2**

**Audio MPEG Layer I e II, Dolby Digital**

**MHP 1.0.2**

**Modem V.90 integrato**

**2 Lettori Smart Card**

**Ordinamento Canali Automatico (LCN)**

**Menu OSD multi-colore e multi-lingua**

**Televideo e Sottotitoli**

**Guida Elettronica ai Programmi (EPG)**

**Liste Canali Favoriti**

**Programmazione Timer**

**Aggiornamento software via satellite HotBird 13°E**

**Ricerca automatica nuovi canali in standby**

**Doppia uscita SCART**

**Uscita Audio Digitale (S/PDIF) coassiale**

**Alimentazione 12V DC, 2A**

**Telecomando con batterie incluse**

**Dimensioni (mm)**

**260x160x46**