

Tap 1 Salida

Taps (Derivadores)

Product codes

Tap CATV de 1 Salida de 06dB: 2050209
Tap CATV de 1 Salida de 09dB: 2050210
Tap CATV de 1 Salida de 12dB: 2050211
Tap CATV de 1 Salida de 15dB: 2050212
Tap CATV de 1 Salida de 20dB: 2050213
Tap CATV de 1 Salida de 24dB: 2050214
Tap CATV de 1 Salida de 27dB: 2050215
Tap CATV de 1 Salida de 30dB: 2050216

Los Tap's CATV (derivadores de señal) TELE System se utilizan en sistemas de distribución de señal por cable y se encargan de derivar la señal en la línea troncal.

La frecuencia de operación va desde los 5 - 1000MHz y gracias a su baja pérdida por inserción, su alto aislamiento entre puertos y su chasis (solder back) con terminado en aleación de zinc platinado lo hace un componente de gran estabilidad y resistente a la corrosión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia de Operación

5 - 1000MHz

Atenuación

2050209 06dB
2050210 09dB
2050211 12dB
2050212 15dB
2050213 20dB
2050214 24dB
2050215 27dB
2050216 30dB

Conectores

Tipo "F" 75 Ohms

Chasis

Solder Back sellado anticorrosivo