

DIPLEXOR SAT/VHF-UHF



Cod. Art. 2040302

CARACTERÍSTICAS GENERALES


Los Diplexores TELE System han sido diseñados con dispositivos de montaje superficial (SMD) para proveer:

- 1.- Baja pérdida por Inserción
- 2.- Alta pérdida por Retorno
- 3.- Alto aislamiento entre Puertos

Que asegura un producto de alta calidad y desempeño. El Diplexor ha sido fabricado en un chasis sellado con aleación de Zinc (solder back) que garantiza una óptima resistencia a la corrosión dando como resultado una alta estabilidad y durabilidad bajo todo tipo de condiciones climatológicas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia de operación	5 - 2500 MHz
Pérdida por inserción	≤ 1.0 dB
Pérdida por retorno	≥ 13 dB
Aislamiento entre puertos	20 dB
Conectores	Tipo "F", 75 Ohms

DIPLEXOR 2040302	PUERTO POWER PASS	FRECUENCIA MHZ	PÉRDIDA INSERCIÓN dB			PÉRDIDA RETORNO dB	
			TV IN/OUT	SAT IN/OUT	TV-SAT	ANT	SAT
	1	5-806	1.0		20.0	13.0	
		806-860	2.5		16.0	13.0	
		950-1050		3.5	14.0		10.0
2	2	1050-2150		2.5	20.0		10.0
		2150-2300		3.0	20.0		10.0
		2300-2500			20.0		10.0

Rev.01 - 21/01/2011

