

AMPLIFICADOR DE RF TS-32 CATV



Cod. Art. 2030709

CARACTERÍSTICAS GENERALES

El amplificador profesional TS32 CATV TELE System ha sido diseñado con un sistema híbrido que ofrece un alto rendimiento, gran estabilidad y eficiencia proporcionando señales de RF de calidad y libres de distorsión. El amplificador cuenta con un sistema de ajuste de pendiente que permite ecualizar los diferentes niveles de señal de RF. Está elaborado con elementos SMD que aseguran gran estabilidad y eficiencia en su operación. Montado en un chasis de aluminio para montaje en pared, que ofrece una mejor disipación de calor permitiendo así que el equipo opere las 24 horas del día.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia de operación	50 - 550 MHz
Ganancia	32 dB
Ajuste de Ganancia	0 a 20 dB
Ajuste de pendiente (tilt)	0 a -10 dB para 54 MHz -7 dB para 350 MHz
Maximo Nivel de Salida	para 07 canales = 49 dBmV para 14 canales = 44 dBmV para 28 canales = 41 dBmV
Nivel de Entrada	14 dBmV
Perdida por retorno	13 dB
Punto de prueba	-20 dB
Respuesta en frecuencia	+/- 2 kHz
Alimentación	110 +/- 10% VAC
Gabinete	Aluminio para montaje en pared

Rev. 03 - 02/02/2011